

# FLEX

## Evolution No-Smoke

**I**L FLEX EVOLUTION NO-SMOKE ha la caratteristica di poter essere applicato a muro (FLEX EVOLUTION NO-SMOKE/M) o direttamente al piano di lavoro (FLEX EVOLUTION NO-SMOKE/T).

Trova il suo massimo utilizzo nelle industrie chimiche ed elettroniche.

**T**HE FLEX EVOLUTION NO-SMOKE can be hung on the wall (FLEX EVOLUTION NO-SMOKE/M) or be positioned on the working table (FLEX EVOLUTION NO-SMOKE/T).

Its main application is in the chemical or electronic industry.

**F**LEX EVOLUTION NO-SMOKE: il peut être fixé soit au mur (FLEX EVOLUTION NO-SMOKE/M) soit directement au plan de travail (FLEX EVOLUTION NO-SMOKE/T). Il est utilisé dans l'industrie chimique et électronique.

**D**ER FLEX EVOLUTION NO-SMOKE kann als Wandausführung (FLEX EVOLUTION NO-SMOKE/M) oder Tischausführung (FLEX EVOLUTION NO-SMOKE/T) eingesetzt werden.

Besonders für die chemische und elektronische Industrie geeignet.

**C**aracteristicas de poder aplicarlo a la pared (FLEX EVOLUTION NO-SMOKE/M) o directamente a la mesa de trabajo (FLEX EVOLUTION NO-SMOKE/T).

Este tipo de brazo particularmente se utiliza en la industria química y electrónica.

### *Flex Evolution No-Smoke/T applicato su piano di lavoro*

- Flex Evolution No-Smoke/T fixé au plan de travail
- Flex Evolution No-Smoke/T applied in the worktop
- Flex Evolution No-Smoke/T als stehende Ausführung
- Flex Evolution No-Smoke/T aplicado a la mesa de trabajo



## CARATTERISTICHE TECNICHE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL FEATURES

TECHNISCHE DATEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


### FLEX EVOLUTION NO-SMOKE

Lunghezza massima Max longueur Max length Max Länge Longitud máxima	ø 100	1580	Lunghezza minima Min longueur Min length Min Länge Longitud mínima	ø 100	460
	ø 125	1610		ø 125	490
	ø 150	1650		ø 150	530

Tutti i dati sono espressi in mm. - Tous les données sont expres en mm. - Alla data are indicated in mm. - Die Abmessungen sind in mm angegeben - Todos los datos estan expresados en mm.


#### FLEX EVOLUTION NO-SMOKE/T

*Flex Evolution No-Smoke da tavolo  
Flex Evolution No-Smoke pour plan de travail  
Table Mounted Flex Evolution No-Smoke  
Flex Evolution No-Smoke für Tischbefestigung  
Flex Evolution No-Smoke de mesa*




#### FLEX EVOLUTION NO-SMOKE/M


*Flex Evolution No-Smoke a muro  
Mural Flex Evolution No-Smoke  
Wall mounted Flex Evolution No-Smoke  
Flex Evolution No-Smoke für Wandbefestigung  
Flex Evolution No-Smoke mural*




#### Flex ø100




#### Flex ø125



#### Flex ø150





- Kit retina ferma scintilla per cappetta in plastica Ø 150 mm completo di retina e carter di protezione.
- Kit grille pare étincelle pour hotte en plastique Ø 150 mm équipé de grille, carter de protection.
- Sparks stop net kit for plastic hood Ø 150 mm complete with: net, protection carter.
- Funkenschutz Gitter für Kunststoffhaube Ø 150 mm Komplett mit Gitter, Schutzgehäuse.
- Juego reticulado anti-chispas para campana de plástico ø150 mm con reticulado y cárter de protección



- Kit luce per cappetta in plastica Ø 150 mm completo di lampada alogena 24V. 20W., portalampada, carter di protezione e interruttore.
- Kit lumière pour hotte en plastique Ø 150 mm avec halogen lamp, portelampe, carter de protection, interrupteur.
- Light kit for plastic hood Ø 150 mm complete with: lampe halogene 24V. 20W., lamp support, lamp protection, switch.
- Beleuchtungssatz für Kunststoffhaube Ø 150 mm komplett mit Halogen lampe, Lampe/Halterung, Lampenschutz, Schalter.
- Juego luz para campana de plástico ø 150 mm con lámpara halogena 24V.20W, portalámparas, cárter de protección e interruptor



- Kit luce per cappetta in alluminio Ø 200 completo di lampada alogena 24V. 20W., portalampada, carter di protezione, retina ferma scintille e interruttore
- Kit éclairage pour hotte en aluminium Ø 200 mm équipé de halogen lamp 24Volts, 20 Watts, porte lampe, carter de protection, grille pare étincelle, interrupteur.
- Light kit for aluminum hood Ø 200 mm complete with: lampe halogene 24V. 20W., lamp support, lamp protection, sparks stop net, switch.
- Beleuchtungssatz für Aluminium-Haube Ø 200 mm komplett mit Halogen lampe 24V. 20W., Lampenhalter, Schutzgehäuse, Funkenschutz gitter, Schalter
- Juego luz para campana de aluminio ø200 mm con lámpara halogena 24V.20W, portalámparas, cárter de protección, reticulado anti-chispas e interruptor

## Cappette - Hotte Hoods - Haube - Campanas



### STANDARD

- Cappetta in alluminio per Ø 100/180/200 mm
- Hotte en aluminium pour Ø 100/180/200 mm
- Aluminum hood for Ø 100/180/200 mm
- Haube aus Aluminium für Ø 100/180/200 mm
- Campana de aluminio para Ø 100/180/200 mm



- Cappetta in alluminio per Ø200 mm completa di Kit luce 24 V. 20W (OPTIONAL)
- Hotte en aluminium pour Ø200 mm équipée de Kit lumière 24 V. 20W (OPTIONAL)
- Aluminum hood for Ø200 mm complete with light Kit 24 V. 20W (OPTIONAL)
- Haube aus Aluminium Ø200 mm mit Beleuchtungssatz 24 V. 20W (OPTIONAL)
- Campana de aluminio para ø200 mm con juego de luz 24V.20W (OPCIONAL)



### STANDARD

- Cappetta in plastica per Ø 150 mm
- Hotte en plastique pour Ø 150 mm
- Plastic hood for Ø 150 mm
- Haube aus Kunststoff für Ø 150 mm
- Campana de plástico para ø150 mm



- Snodo di serie Ø150 mm
- Articulation standard Ø150 mm
- Supplied joint Ø150 mm
- Seriengelenk Ø150 mm
- Articulación de serie ø150 mm

- Snodo Triaxe per Ø150 mm (OPTIONAL)
- Articulation Triaxe pour Ø150 mm (OPTIONAL)
- Triaxe joint for Ø150 mm (OPTIONAL)
- Gelenk Triaxe für Ø150 mm (OPTIONAL)
- Articulación Triaxe para ø150 mm (OPCIONAL)




- Cappetta in inox (OPTIONAL)
- Hotte en inox (OPTIONAL)
- Stainless steel hood (OPTIONAL)
- Haube aus Edelstahl (OPTIONAL)
- Campana de acero inoxidable (OPTIONAL)



### STANDARD

- Cappetta in metallo verniciata per Ø125 mm (Ø150 mm su richiesta)
- Hotte en metal peint pour Ø125 mm (sur demande Ø150 mm)
- Enamelled metal hood Ø125 mm (only on request Ø150 mm)
- Haube aus Blech Ø125 mm (Ø150 mm auf Anfrage)
- Campana de metal pintado para ø125 mm (ø150 mm a petición)



**NEW**

- Snodo di serie Ø150 mm
- Articulation standard Ø150 mm
- Supplied joint Ø150 mm
- Seriengelenk Ø150 mm
- Articulación de serie Ø150 mm

- Snodo TRIAXE per cappetta Ø150 mm (optional)
- Articulation TRIAXE pour hotte Ø150 mm (optional)
- TRIAXE joint for hood Ø150 mm (optional)

- Gelenk TRIAXE für Haube Ø150 mm (optional)
- Articulación TRIAXE para campana ø150 mm (opcional)

Pretvestito nero * Toile prelaquée noir * Enamelled black * Kunststoffbeschichtung schwarz * Previamente revestido negro *	Pretvestito azzurro Toile prelaquée bleu Enamelled blue Kunststoffbeschichtung hell blau Previamente revestido azul claro	Pretvestito blu * Toile prelaquée bleu nuit * Enamelled blue * Kunststoffbeschichtung blau * Previamente revestido azul *	Alluminio Aluminium Aluminum Aluminium Aluminiot	Lamiera zincata Galvanise Galvanized metal Verzinkt Chapa galvanizada	Inox
--	---	---	--	---	------

\* Su richiesta  
 \* Sur demande  
 \* On request  
 \* Nur auf Anfrage  
 \* A petición



Il nuovo snodo TRIAXE permette una maggiore mobilità della cappetta.

La nouvelle articulation TRIAXE permet une plus grande mobilité de la hotte.

The new TRIAXE joint allows a greater mobility of the hood.

Das neue Gelenk TRIAXE verhilft der Abzugshaube zu einer größeren Beweglichkeit.

La nueva articulación TRIAXE permite una mayor movilidad de la campana.